

1. Provozovatel

Název					
Adresa					
Kontaktní osoba				Funkce	
Telefon		Fax		E-mail	

2. Zboží



Druh	Rozměry palety (mm)			Rozměry zboží (mm)			Hmotnost	Kapacita
Poř. č.	Šířka	Délka	Výška	Šířka	Délka	Výška včetně palety	(kg)	(pal/h)
	1							
2								
3								
4								
5								
Min.								
Max.								

Poznámka:

Vlastnosti zboží

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Hrubé | <input type="checkbox"/> S ostrými hranami |
| <input type="checkbox"/> Čtvercové | <input type="checkbox"/> Jemné |
| <input type="checkbox"/> Tuhé | <input type="checkbox"/> Kulaté |
| <input type="checkbox"/> Homogenní | <input type="checkbox"/> Ohebné |
| <input type="checkbox"/> Pevné | <input type="checkbox"/> Nehomogenní |
| <input type="checkbox"/> Rozměrné zboží | <input type="checkbox"/> Křehké |

Skladba zboží

 Stabilní Méně stabilní Nestabilní

Zapáskování: Vodorovně Svisle Po ovinutí

Horní plocha zboží: Rovná Nerovná

Výkres skladby zboží na paletě – příloha č.

Poznámka:

3. Používané palety

EPAL (800x1200)

EPAL3 (1000x1200)

EPAL2 (1200x1000)

EPAL6 (800x600)

EPAL7 (800x600)

Jiné:



CHEP – dřevěná paleta (800x1200)

CHEP – automobil (1000x1200)

CHEP – dřevěná paleta (1200x1000)

CHEP – dřevěná paleta + železo (800x600)

DD – Düsseldorf (800x600)

4. Obal

Druh balení: Jednoduché Křížové

Překryv: Prachotěsný Vodotěsný

Použitá fólie:

Průtažnost 150% 200% 250% 300% více než 300%

Lepivost Jednostranně lepivá SC nebo CS

Tloušťka (μm)	Šířka (mm)	Průměr role (mm)

Poznámka:

5. Garantovaný obal

Druh balení: Jednoduché Křížové

Překryv: Prachotěsný Vodotěsný

Max. počet ovinů	U palety č.	Počet vrstev fólie (překrytí)

Poznámka:

6. Umístění stroje

Prostředí Čisté Prašné Suché Vlhké Agresivní

Teplota prostředí	Min. (°C)		Max. (°C)	
--------------------------	-----------	--	-----------	--

Umístění stroje Uvnitř (vytápěný prostor)
 Uvnitř (nevytápěný prostor)
 Otevřený zastřešený prostor ...

Podlaha Beton Kámen ...

Rovinnost (mm/m)	2	Tloušťka (mm)	
------------------	----------	---------------	--

Transportní cesta šířka x výška (mm)		Výška stropu (mm)	
---	--	-------------------	--

Napětí 3 x 400 V 50 Hz ...
 1 x 220 V 60 Hz

Pneumatika min. 0,6 MPa

Schéma zástavby balicího stroje – příloha č.: ...

Poznámka:

7. Provedení stroje

Výška sloupu (mm): 1700 2300

Typ stroje / vybavení	Light	Standard	Profi
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jednomotorové předepínání fólie digitálně řízené	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dvoumotorové předepínání	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Provedení Double (dvě předepínacím zařízení)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stahování do provázku	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aplikace reklamní fólie LOGO pro 1 motorové předepínání	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Měření cívky fólie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Regulace rychlosti otáčení balicího prstence	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Regulace rychlosti zdvihu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zařízení pro svaření zakončené fólie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Přítlak – zařízení pro přidržování nestabilního zboží	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zařízení pro aplikaci překrývací fólie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zařízení pro přifukování překrývací fólie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zvedací zařízení pro podbalení palety	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Druhá referenční poloha rámu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bezpečnostní kryty (oplocení)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektronické zabezpečovací zařízení	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dopravník pod strojem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 Standardní vybaveníŘídicí systém SIMATIC ...Operátorský panel řídicího systému: TP700Comfort ...Barevné provedení: Skelet: RAL 9006 Stříbrná ...Rám: RAL 9005 Černá ...Pohyblivé díly: RAL 1018 Žlutá ...Externí rozvaděč: RAL 7035 Šedá ...Nožičky rozvaděče: NE ANO

